

Referencia artículo

50107M-60

Nivel tubular reforzado con imán 600 mm / 50107M60



Marca

Bellota

Código EAN

8414299611830

Uso

Para trabajos de nivelación.

Ventajas

Herramienta diseñada para perfeccionistas. Alta precisión en nivelación: 0,5 mm/m y superficie de trabajo mecanizada para mayor precisión. Uso por ambos lados.

Tres fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Perfil Extra ancho con doble nervadura con imanes de neodimio de gran potencia y topes laterales bimateriales anti impactos.

Garantiza tu trabajo, 15 años de garantía en las fiolas.

Descripción

Nivel tubular reforzado de aluminio con imanes de neodimio ultra potentes (hasta 4 imanes en longitudes superiores a 80 cm), con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las tres fiolas (2 verticales y 1 horizontal) son resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil extra ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos bimateriales con mayor amortiguación, tiene asa para facilitar el manejo y agarre. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en cm): 6

Características

Imantado: 1

Forma: Tubular reforzado

Forma: Tubular reforzado

Número de Imanes: 2

Tipo de imán: Neodimio

Número de fiolas: 3

Fiolas resistentes a impactos

Fiolas resistentes a UV

Asas

Dimensiones

Largo articulo (en mm)

60

Ancho articulo (en mm)

25

Alto articulo (en mm)

600

Peso neto (en Kg)

0.66

Peso bruto (en Kg)

0.66

Acabados

Material

Aluminio,Polipropileno,Elastómero

Color

Negro

Acabado

Pintado,Rectificado en 2 caras

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

90178010

Nomenclatura aduanera

FLEXÓMET.,CINT.
MÉTRIC.,REGLAS