

C-303 T

Chimenea de Leña Frontal 3 Caras con Turbina



EQUIPAMIENTO



- Sistema de Doble Combustión
- Medidas Entrada Leña (AxHxF) 545 x 295 x 350 mm.
- Salida de Humos Macho 200 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Turbina Tangencial 265 m³/h, 43 w.
- Interruptor 3 posiciones, Modo OFF en Posición 0.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,2 kW.

Potencia Nominal 10,4 kW.

Temperatura de Humos Media 241 °C.

Rendimiento 79 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m³.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO al 13% O₂ 0,10 %.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario.

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Peso 105 kg.

Medidas (ancho x fondo x alto) 741 x 500 x 2415:2900 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

C-303 T

Versiones



C-303. Interior Vermiculita. Sin Turbina.
C-303 T. Interior Vermiculita.

C-303 TK. Cristal Serigrafiado.
C-303 TFK. Interior Fundición. Cristal Serigrafiado.

Ficha técnica

