


Ref.003831

Vers.2.2

Abri SHELTY Modern

10,7 m²




forest-style
ENJOY YOUR GARDEN

Lo indispensable para disfrutar del cobertizo FOREST STYLE

1 Antes del montaje

- Asegúrese de que el suelo de cemento:
 - está anivelado,
 - tiene las medidas exteriores de su cobertizo +2cm,
 - tiene una capa impermeable,
- Debe hacer un inventario de las piezas del cobertizo,
- Distribuya las piezas del cobertizo en un lugar cubierto, ventilado y plano antes del montaje para evitar la deformación y/o aparición de moho en la madera,
- Se protegen las vigas del cinturón inferior del cobertizo del contacto directo con la losa con un producto impermeabilizante (tipo revestimiento bituminoso) para evitar el ascenso de humedad por capilaridad,
- En caso de litigio, envíe a su distribuidor una solicitud de SPV acompañada de una foto del artículo o pieza dañada, así como la hoja de control de calidad adjunta a las instrucciones. Sin estos elementos, el litigio o reclamación no podrá gestionarse.

2 Durante el montaje

- No atornille ninguna pieza sin perforarla previamente,
- Tenga cuidado de no unir demasiado los tablones (baldas, soportes, rieles) para no impedir la expansión de la madera.

3 Después del montaje

- Si el cobertizo es de madera no tratada, es necesario que se realice una impregnación con un preparado insecticida y fungicida para madera. Déjelo secar durante 72h,
- Aplicar 2 capas de lasur microporoso repelente al agua y anti-UV (interior y exterior). Repetir esta operación anualmente o según su estado,
- Debe limpiar regularmente el fieltro bituminoso. Revíselo de vez en cuando y reemplácelo si fuera necesario,
- Guarde cuidadosamente todos los documentos del producto. Asegúrese de no tirarlos ni extraviarlos.

¡Atención! Es indispensable leer estas instrucciones antes de empezar con el montaje

Le agradecemos la compra de nuestro producto. Esperamos que le guste.

Introducción: El producto que acaba de adquirir ha sido diseñado para uso doméstico, como el almacenamiento de materiales, herramientas y herramientas de horticultura.

Cualidades de la madera: El producto ha sido elaborado con materiales naturales. Bajo la influencia de factores externos como las condiciones atmosféricas y su exposición, el producto puede hincharse ligeramente en invierno y contraerse en verano. Estos cambios en las dimensiones son algo normal y no influyen en la calidad, estabilidad y/o funcionalidad del producto.

Precauciones antes del montaje:

- Los elementos deben ser desempaquetados 48 horas antes de su montaje y almacenados bajo techo de manera que la madera pueda adaptarse a la humedad del aire.
- Realizar un inventario completo de las piezas antes de cualquier solicitud SPV.
- Antes de ajustar los tornillos a cada elemento de la casa se deben taladrar los agujeros. Debe también asegurarse el libre movimiento de las tablas en caso de que la casa se contraiga en períodos secos y se hinche en períodos de lluvia.
- No se aconseja el montaje de la casita de jardín en un lugar muy expuesto al viento.

Este producto debe ser montado por al menos dos personas. El tiempo de montaje estimado es de un día.

Cimientos:

Para preparar los cimientos se puede usar una capa de hormigón, bloques de construcción u otra base sólida con las dimensiones adaptadas. (dimensión del suelo +2cm, sin exceder las dimensiones del cobertizo) En todos los casos aconsejamos que se coloque una lámina de protección de poliuretano sobre la base para mejorar la protección contra la humedad. Para proteger mejor los elementos que tienen contacto con el suelo se aconseja cubrir la parte inferior con una capa tinte micro-poroso repelente al agua (por ejemplo una capa bituminosa).

Se recomienda fijar el cobertizo de su jardín a la losa de concreto para asegurarlo en caso de viento fuerte.

Mantenimiento :

- Si el producto no fue impregnado con autoclave, significa que no ha sido sometido a ninguna impregnación que lo proteja. Por lo tanto, es necesario que se realice la impregnación de los elementos de la casa/cobertizo con un preparado insecticida, fungicida y que los proteja de la humedad. La primera capa debe ser aplicada del lado interior/exterior y después dejar los elementos secar durante 72 horas.
- Una vez terminado el montaje, debe cubrir con 2 capas de tinte micro-poroso repelente al agua, y anti UV las dos partes inferior/exterior del cobertizo, o una impregnación con barniz, preferiblemente con base disolvente. Este paso no es necesario en caso de un cobertizo tratado en autoclave.
- Siguiendo las recomendaciones del fabricante del barniz y/o lasur, y según el desgaste de su cobertizo, podrá volver a tratarlo. El mantenimiento de la madera se debe realizar 1 vez al año.
- Para mantener el artículo en el mejor estado posible, se aconseja la conservación regular de la puerta engrasando bisagras y cerraduras. No deje que la puerta golpee con el viento.
- En caso de fuertes nevadas, se debe quitar la nieve con regularidad, especialmente si su capa sobrepasa los 20 cm.
- El fieltro bituminoso es un material provisional de protección que garantiza la impermeabilidad. Si el cobertizo ha sido suministrado con el fieltro bituminoso se debe cambiar en función de su desgaste o bien sustituirla con otra capa impermeable más duradera de tipo "shingle". Aparte de los clavos, podrá fijar el fieltro bituminoso con pegamento (no incluido).

Condiciones de garantía: La garantía es válida a partir del día de la compra. Para cualquier reclamación se debe presentar el justificante con la fecha de compra. Nuestros productos tienen dos años de garantía en cuanto a defectos de producción. Son aceptables las características especiales de la madera como por ejemplo:

- los nudos en la madera,
- los nudos no adherentes,
- decoloraciones,
- simples grietas,
- Grietas como resultado de secado (no influyen en la calidad del producto),
- Deformación y grietas, si permiten su montaje,
- Burbujas de resina,
- Todo tipo de cambios naturales en la madera.

En caso de construcciones pliegue recordamos que todas las tablas tienen siempre un lado más bonito que es el que debe ser montado de cara al exterior de la casa (el lado interior puede tener pequeños defectos que son efecto del alisado de la corteza, fisuras, etc.). La garantía cubre todos los defectos de producción o de materiales y se limita a la reparación o cambio del elemento defectuoso. Los eventuales costes de montaje, desmontaje e impregnación no serán cubiertos. La garantía en ningún caso comprende reclamaciones o indemnizaciones.



En caso de entregas a domicilio las reclamaciones referentes al estado de los productos entregados serán aceptadas exclusivamente en forma de correo certificado enviado en el transcurso de 48 horas a partir del momento de su entrega por el transportista (los datos del transportista se encuentran en la carta de carga). El vendedor no es responsable por los daños que sean resultado del almacenamiento o transporte realizado por el distribuidor. El vendedor no tiene la obligación de aceptar la devolución de un producto nuevo que se devuelva por motivos distintos a los que se encuentren en el marco de su responsabilidad. Si como excepción la recepción fuese aceptada, el cliente podrá ser cargado con los costes de la eventual reparación y transporte. Nunca se recibe el producto montado. En lo referente a productos de madera, recordamos que la madera es un material vivo que puede sufrir de manera natural ciertas deformaciones. Las reclamaciones referentes a deformaciones de los elementos deben ser acompañadas de fotos de estos elementos.

Exclusiones de la garantía: Los siguientes usos están excluidos de la garantía del producto:

- Uso inapropiado del producto "condiciones de utilización no razonablemente previsibles",
- Incumplimiento de las normas de uso del producto,
- Uso del producto para fines profesionales, de forma contraria a la función principal del producto,
- Modificación de parte del producto o sus elementos,
- Utilización de piezas de repuesto no originales,
- Utilización de productos de cuidado y/o decoración no recomendadas y/o adaptadas por Forest Style,
- En caso de condiciones atmosféricas difíciles (viento > 100km/h y nieve > 20 cm) o catástrofe natural, inundación, tormenta, incendio, etc.,
- Uso como vivienda,
- Deterioro del producto causado por acciones realizadas fuera de las normas de uso,
- Defectos causados por la insuficiente nivelación de la base,
- Defectos relacionados con almacenamiento, montaje e insuficiente impregnación.

Servicio post venta: En cuanto a las piezas de repuesto póngase por favor en contacto con el distribuidor presentándole la hoja de control de calidad adjunta a la presente instrucción. Las solicitudes de servicios SPV no serán consideradas sin los mencionados documentos.

Mantenga la ficha de inspección de calidad adjunta a estas instrucciones de montaje, ninguna reclamación podrá ser gestionada sin ella.



?



www.forest-style.com


Blister ref. S05452

H1

Latches (x2)

+

∅ 3,5 x30mm (x12)




H2

Hinges (x6)



H3

Handle (x1) + rosette (x2) + ∅ 3 x16mm (x8) + ∅ 3,5x 60mm (x2) + nut (x2)



+



+




+



H4


Mortise lock (x1) + cover (x1)

+ ∅ 3,5x10mm (x4)



H5

Cylinder lock (x1) + bolt (x1) + rosette (x2) + key (x3)



H6

∅ 3x25mm (x40)



H11

∅ 6x120mm (x4)

H9

∅ 4x50mm (x80)



H10

∅ 5x70mm (x200)



H12

∅ 4,8x38mm (x67)




H7

∅ 3x35mm (x307)




Pré-perçage / Pre-drilling / Vorbohren / Perforacion previa

∅ Vis / ∅ Screw / ∅ schraube / ∅ Tornillo	∅ Percage/ ∅ Drilling / ∅ Bohrung/ ∅ Perforacion
∅ 3, ∅ 3,5 (H1, H3, H4, H6, H7)	∅ 2
∅ 4 (H9)	∅ 3
∅ 5, ∅ 6 (H10, H11)	∅ 4




Global view



LA1
S05512


28x51x3950



x2

LA2
S05207


28x51x2698



x2

PO1
S05574

90x90x2100



x2

PO2
S05575


90x90x1915



x2


MA1
S05586

28x109x235



x25


MA2
S05587



x16

28x109x2051


MA3
S05211



x36

28x109x2716


MA4
S05232



x21

28x109x3866


W1
S05591



x1

71x406x1698


FR3
S05483



x1

71x102x1704


FR1
S05484



x1

71x87x1908


FR2
S05485



x1

71x87x1908


D2
S05577



x1

40x750x1884


D1
S05576



x1

40x750x1884

G1
S05578



75x290x2716

x1


G2
S05579



75x290x2716

x1


PA
S05524



47x96x3894

x5

LT1
S05581




21,5x35x2763

x9

LT2
S05460


21,5x35x3950



x9

LR
S05583


21,5x35x1870



x7

PF1
S05606


21,5x109x4033



x2


PF4
S05585

21,5x109x2854



x2


DIST
S05226



x16


20x70x70

T1
S04573



x8

T3
S04574



x7




Vapor
barrier
/Pare
vapeur

S05590

L=1,5 m x 9 m




x1

<p>Gutter S04577</p>	<p>L=2m</p> 	<p>x2</p>
<p>Downpipe S04578</p>	<p>L=1m</p> 	<p>x2</p>
<p>Hopper head S04579</p>		<p>x1</p>
<p>Elbow S04580</p>		<p>x2</p>
<p>Spout S04581</p>		<p>x1</p>

Downpipe
holder
and clamp


S04582



x2

Gutter end
universal


S04583



x2

Gutter joint


S04584





x1

Combi
hook


S04585




x8




dalle béton
concrete floor






1A-B/21



A=B



No.	Dimension	Qty
LA1	28x51x3950	2
LA2	28x51x2698	2
H11	∅6x120mm	4



No.	Dimension	Qty
PO1	70x70x2100	2
PO2	70x70x1915	2
H10	∅ 5x70mm	4



3A-B/21

∅ 4 mm 

(A)



(B)



No.	Dimension	Qty
MA1	28x109x235	1
MA2	28x109x2051	1
MA3	28x109x2716	2
MA4	28x109x3866	1
H10	∅ 5x70mm	8


4A-B/21

∅ 4 mm 


(A)



(B)




H10 (x2) every second plank/
H10 (x2) en alternance tous
les deux madriers




No.	Dimension	Qty
MA1	28x109x235	21
MA2	28x109x2051	15
MA3	28x109x2716	34
MA4	28x109x3866	18
H10	∅ 5x70mm	136

4D/21



No.	Dimension	Qty
MA1	28x109x235	3
W1	71x406x1698	1



No.	Dimension	Qty
FR1	71x87x1908	1
FR2	71x87x1908	1
FR3	71x102x1704	1


6A-B/21

Ø4 mm 


(A)



(B)




H10 (x4)/G1
/G2
H10 (x4)/MA4



No.	Dimension	Qty
MA4	28x109x3866	2
G1	75x290x2716	1
G2	75x290x2716	1
H10	Ø5x70mm	12


6C-D/21



D

C


Ø 3 mm



H9(x12)

No.	Dimension	Qty
H9	Ø 4x50mm	12


7A-C/21



(A)

(B)



(C)



Ø 2 mm




First and last board



No.	Dimension	Qty
LR	21,5x35x1870	1
H7	Ø 3x35mm	2

7D-E/21



No.	Dimension	Qty
H7	$\text{Ø} 3 \times 35 \text{ mm}$	17


7F-G/21

∅ 2 mm 


(F)



(G)



H7 (x19)/LR



(x6)

No.	Dimension	Qty
LR	21,5x35x1870	6
H7	∅ 3x35mm	114



8A-B/21

∅ 4 mm 

(A)






(B)



No.	Dimension	Qty
PA	47x96x3894	5
H10	∅5x70mm	20


9A-B/21



No.	Dimension	Qty
LT1	21,5x35x2763	9
H7	Ø 3x35mm	45

10A-B/21 Vapor barrier => 4,5x1,5 m
/Pare vapeur


(A)



(B)

Vapor barrier
/Pare vapeur


Staples
/Agraphes



No.	Dimension	Qty
Vapor barrier	9,0x1,5m	1

11A-B/21

(A) $\varnothing 2$ mm



No.	Dimension	Qty
LT2	21,5x35x3950	9
H7	$\varnothing 3 \times 35$ mm	81

12A-C/21

Ø 2 mm, Ø 3 mm
(H7) (H9)

(B)

H7 (x8)


H9 (x12)



(A)

DIST (x8)

PF1 (x2)



(C)



H9 (x6)/PF1


DIST

No.	Dimension	Qty
PF1	21,5x109x4033	2
DIST	20x70x70	8
H7	Ø 3x35 mm	8
H9	Ø 4x50 mm	12

13A-B/21

Ø 2 mm, Ø 3 mm
(H7) (H9)


(B)




No.	Dimension	Qty
PF4	21,5x109x2854	2
DIST	20x70x70	8
H7	Ø 3x35 mm	8
H9	Ø 4x50 mm	12

14A-B/21


(A)



T1 (x4)



(B)






No.	Dimension	Qty
T1		4
H12	Ø 4,8x38 mm	13

14C-D/21


(C)

T1 (x4)



270mm

(D)



H12 (x26)

LT2

75 mm
1364

5


6

7

8


No.	Dimension	Qty
T1		4
H12	∅4,8x38 mm	26

15/21









No.	Dimension	Qty
T3		7
H12	$\phi 4,8 \times 38$ mm	17

16A-C/21




No.	Dimension	Qty
D1	40x750x1884	1
D2	40x750x1884	1
H2		6

17B-D/21




No.	Dimension	Qty
H9	$\varnothing 4 \times 50 \text{ mm}$	2
H10	$\varnothing 5 \times 70 \text{ mm}$	2

18A-B/21



(B)

H9(x2)




(A)

Ø 3 mm



No.	Dimension	Qty
H9	Ø 4x50mm	40

19A-D/21




No.	Dimension	Qty
H3	Handle (x1)+rosette (x2)+ Ø 3x16mm (x8)+ Ø 3,5x60 mm (x2)+ nut (x2)	1
H4	Mortise lock (x1)+cover (x1)+ Ø 3,5x10 mm (x4)	1
H5	Cylinder lock (x1) + bolt (x1)+ rosette (x2) + key (x3)	1

20A-B/21

∅ 2 mm, ∅ 8 mm




(A)




H1 (x2)

(B)




No.	Dimension	Qty
H1	Latch +screws ∅ 3,5x30mm	2




H6 (x4) / Combi hook

Coombi hook




No.	Dimension	Qty
Combi hook		8
H6	∅3x25 mm	32

21B/21




No.	Dimension	Qty
Gutter		1

21C/21





No.	Dimension	Qty
Gutter		2
Gutter joint		1
Gutter end universal		2

21D/21




No.	Dimension	Qty
Hopper head		1


21E/21



Elbow (x2)



Downpipe (x1)



Downpipe holder and clamp (x2)



Spout (x1)



No.	Dimension	Qty
Elbow		2
Downpipe		1
Downpipe holder and clamp		2
Spout		1

forest-style

ENJOY YOUR GARDEN

