

# FRONTO MAX

## FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Revestimiento de vinilo en triple extrusión (tecnología Max-3)
Material	PVC-U
Anchura total	2,95 m
Altura útil total	SX(P) 06 - 250 mm/ 283 mm
Peso	SX(P) 06 - 2,37 kg/m <sup>2</sup>
Embalaje	10 piezas/paquete
Número de m <sup>2</sup> útiles en un paquete	7,375 m <sup>2</sup> /8,3485 m <sup>2</sup>
Almacenamiento	El producto debe almacenarse en espacios cubiertos, lejos de dispositivos de calefacción y de la luz solar directa, a una temperatura no superior a 60°C. Debe mantenerse en condiciones que protejan los perfiles de la contaminación, deformación y daños mecánicos. Los paquetes deben almacenarse en estantes o palés con una longitud no menor a la del paquete. No está permitido dejar los extremos del paquete sin soporte ni apilar más de 10-12 paquetes uno sobre otro.
Herramientas	Se deben utilizar herramientas de carpintería convencionales para cortar o perforar los paneles. Use sierras de dientes finos. Las herramientas mecánicas de mecanizado deben operar a las mismas velocidades o a velocidades mayores que las utilizadas al trabajar con madera.
Fijación	Tornillos según el manual de instalación.
Agujeros de montaje realizados en fábrica	Sí. Agujeros oblongos para sujetadores mecánicos.
Temperatura durante la instalación	La temperatura ambiental recomendada durante la instalación debe estar entre 0°C y 30°C. Antes de la instalación, los perfiles deben aclimatarse durante 2-3 horas en el lugar de instalación para que el perfil pueda igualar su temperatura con la temperatura ambiente.
Instalación	<p>La estructura de soporte puede estar hecha tanto de listones de madera como de perfiles metálicos montados directamente en las paredes.</p> <p>Los listones de madera deben estar fabricados con madera de buena calidad, sin nudos, con una humedad del 15-17%, debidamente impregnada, con dimensiones mínimas: 30x22 mm. Para la estructura metálica, se utilizan perfiles UW/CW 75, de 50 mm de ancho y 4 metros de longitud.</p> <p>*Las dimensiones de los perfiles y los listones de madera dependen de la altura de instalación y la temperatura, con más detalles en las instrucciones de instalación.</p>



Información de instalación importante	Mantener una ventilación adecuada desde la parte inferior (aproximadamente 50 mm desde la superficie del suelo) y desde la parte superior de la pared (aproximadamente 20 mm). Distancia entre los listones: máx. 400 mm contando desde el centro de los listones. Las dimensiones de los perfiles y los listones de madera dependen de la altura de instalación y la temperatura, con más detalles en las instrucciones de instalación.
Mantenimiento	Los paneles y molduras se pueden limpiar de vez en cuando con una solución de detergente doméstico a una temperatura no superior a 40°C. No se deben utilizar disolventes ni líquidos agresivos o cáusticos similares. Después de lavar, enjuague la superficie con agua limpia.

Características esenciales	Propiedades de rendimiento	Métodos de evaluación
Resistencia al impacto	No menos que 3J (-20,03) 3J (23,03)	
Liberación de sustancias peligrosas	NPD	
Resistencia al fuego	D-s3,d0	PN-EN 13245-2:2009/AC.2010
Durabilidad del color		
SXP 05	A.4.60	
Resistencia a la fijación	Ver: instrucciones de instalación	

AUMENTO DE LA  
RESISTENCIA AL IMPACTOINSTALACIÓN FÁCIL  
Y RÁPIDA

LIBRE DE MANTENIMIENTO

RESISTENCIA A LAS  
CONDICIONES CLIMÁTICAS  
CAMBIANTES

100% RECICLABLE



30 AÑOS DE GARANTÍA