

Marcado CE CE marking Produits marqués CE

Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i> Réaction au feu	Clase A1 A1 Class Classe A1	Decisión 96/603 EC modificada <i>Decision 96/603 EC modified</i> Décision 96/603 EC modifiée
Carga de rotura <i>Breaking load</i> Charge de rupture	> 1.100 N	EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión <i>Resistance to the flexion</i> Résistance à la flexion	> 23 N/m ²	EN ISO 10545-4
Deslizamiento <i>Anti-slip</i> Glissement	Clase <i>Class</i> Classe 3 Grupo <i>Group</i> Groupe R10 Grupo <i>Group</i> Groupe C	DIN 51130 DIN 51097 CTE
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i> Résistance au gel	Cumple <i>Complies</i> Norme respectée	EN ISO 10545-12
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i> Résistance aux chocs thermiques	Cumple <i>Complies</i> Norme respectée	EN ISO 10545-9
Emisiones de sustancias peligrosas: cadmio y plomo <i>Emissions of hazardous substances: Cadmium and Lead</i> Émissions de substances dangereuses : cadmium et plomb	< 0,0004 mg/dm ² < 0,004 mg/dm ²	EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15

