

*paratureforma.com*

# Limpieza y tratamientos profesionales de pavimentos y revestimientos



LIMPIEZA

PROTECCIÓN

CERAS

**FILA**



**ETERDEK**  
Desincrustante ácido para  
limpieza final de obra

COD: 04300001

**DILUCIÓN Y RENDIMIENTO**

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Gres porcelánico y cerámica esmaltada	1:5	40 m <sup>2</sup>
Barro	1:5	10/20 m <sup>2</sup>
Piedra natural	1:5 1:10	20/35 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

**PARA QUÉ SIRVE**

- Elimina las incrustaciones producidas por la colocación y la suciedad de obra.
- Elimina las eflorescencias salinas del barro.
- Elimina la cal de los pavimentos, revestimientos (duchas), sanitarios.
- Limpia a fondo los pavimentos exteriores.
- Desincrusta y limpia a la vez porque contiene un gran número de tensioactivos.
- Eficaz contra las manchas de óxido.

**VENTAJAS**

- No desprende gases tóxicos y respeta la salud y el medio ambiente.
- No altera el aspecto y la coloración de los materiales.
- Limpia pero no daña.
- Limpia sin dañar las juntas.
- No daña los elementos de aluminio, acero...
- Es multiusos: se puede utilizar en barro, gres porcelánico, cerámica y piedra resistente a los ácidos.
- Tiene múltiples funciones: según la dilución, desincrusta y limpia a fondo.

**USO**

Se diluye en agua en proporción de 1:5 a 1:10 según la suciedad que se deba eliminar.

Aplicación:

1. Extender la dilución en el pavimento y dejar actuar durante unos segundos.
2. Frotar con cepillo, estropajo, o instrumentos similares o con máquina rotativa provista del disco más adecuado (ej. marrón para el barro).
3. Aclarar con abundante agua recogiendo los residuos producidos.



**FILA PS/87**  
Desengrasante, decapante,  
quitamanchas

COD: 04300002

**DILUCIÓN Y RENDIMIENTO**

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Mantenimiento extraordinario desengrasante	1:20	200 m <sup>2</sup>
Decapado desengrasante	1:5	20 m <sup>2</sup>
Limpieza inicial mosaico hidráulico, piedra, piedra artificial	1:5	30 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

**PARA QUÉ SIRVE**

- Limpia y desengrasa pavimentos muy sucios de gres porcelánico, cerámica, piedra natural, barro cocido y cemento.
- Elimina manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.) en gres porcelánico pulido.
- Ideal para la limpieza inicial de pavimentos de mosaico hidráulico y derivados de cemento.
- Ideal para la limpieza inicial de pavimentos de piedra no resistente a los ácidos.
- Decapante para eliminar todo tipo de ceras en base acuosa, metalizadas, autobrillantes, naturales, etc.
- Elimina residuos de junta epoxy.

**VENTAJAS**

- Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las manchas y decapar.
- El único que elimina las manchas imposibles del gres porcelánico.
- Limpia pero no daña.
- Muy fácil de usar.
- Elimina los residuos de mortero epoxídico.

**USO**

- Para limpiar todas las superficies diluir (1:10-1:20). Dejar actuar durante unos minutos y frotar con cepillo manual o mecánico. Recoger y aclarar con abundante agua.
- Para una limpieza más energética, diluir 1:5. Repetir la operación con mayor concentración de producto si fuese necesario.
- Para gres porcelánico aplicar el producto puro, dejar actuar durante una hora y aclarar.
- Para decapar diluir 1:5, dejar actuar unos minutos, frotar con cepillo manual o mecánico. Recoger y aclarar con abundante agua.
- Para eliminar residuos de junta epoxy, aplicar el producto puro, dejar actuar 15-20 minutos, frotar con un disco abrasivo, un cepillo o un estropajo y aclarar con abundante agua.

Atención:

1. No usar en mármol ni piedra pulida.
2. No usar en madera.
3. No usar en cubas de metacrilato.



**FILACLEANER**  
Detergente neutro universal

COD: 04300012

**DILUCIÓN Y RENDIMIENTO**

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Mantenimiento	1:200	1.500 m <sup>2</sup>
Limpieza inicial piedra	1:30	50 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

**PARA QUÉ SIRVE**

- Limpia delicadamente todos los pavimentos.
- Respeta las superficies más delicadas y también las tratadas con cera.
- Ideal para el lavado después de la colocación de los pavimentos de piedra natural con acabado pulido brillante y sensibles a los detergentes fuertes (ej. mármol pulido).

**VENTAJAS**

- Alto poder limpiador por su elevada concentración de tensioactivos.
- No produce "efecto velo", empañados ya que no deja residuos.
- Limpia pero no daña.
- En elevadas diluciones (1:200) no es necesario aclarar porque no deja residuos.
- Muy concentrado, puede utilizarse en varias diluciones.
- Altamente biodegradable, ideal para el mantenimiento de todas las superficies enceradas.
- Se puede utilizar con una máquina fregadora-secadora en diluciones elevadas (de 1:200).
- Ideal para laminados.

**USO**

Dilución: de 1:30 a 1:200 según las necesidades.

Aplicación:

1. Para el mantenimiento de cualquier tipo de pavimento: diluir un taponcito de FilaCleaner en un cubo de agua (25 ml en 5litros) y fregar normalmente. No es necesario aclarar.
2. Para pavimentos muy sucios o limpieza final de obra en materiales pulidos: diluir FilaCleaner en agua en proporción 1:30 y lavar con una bayeta y un cepillo. Recoger la suciedad y aclarar con agua limpia.



### FILA NO PAINT STAR Limpiador fuerte para pintadas

COD: 04300022

Envases Garrafas de 1 litro

#### PARA QUÉ SIRVE

- Elimina las pintadas de las paredes tratadas y no tratadas: resulta particularmente eficaz sobre superficies ásperas o porosas (tapias de cemento, ladrillos de obra vista, piedra natural...).
- Limpia y desengrasa a fondo.
- Limpia las paredes exteriores de contaminación y polvo.
- Elimina viejos tratamientos filmantes o barnices del barro ("de color granate").

#### VENTAJAS

- Ideal en materiales delicados como mármol o granito pulido porque no daña ni matiza el pulido.
- Fácil de usar, es suficiente aplicar y esperar.
- Listo para el uso: no es necesario diluirlo.
- No es corrosivo.

#### USO

Sin dilución: se usa puro.

Aplicación:

1. Aplicar el producto directamente sobre la pared con una brocha grande o con un pulverizador.
2. Dejar actuar durante 5 minutos.
3. Frotar con un estropajo verde.
4. Aclarar. Para conseguir un óptimo resultado usar agua-presión.

Repetir la aplicación del producto y el aclarado posterior si fuese necesario (por ejemplo, sobre superficies porosas como ladrillos de obra vista, piedra natural, etc.).



### FUGANET Limpiador para juntas de azulejos

COD: 04300013

Envases Botellas de 500 ml

#### PARA QUÉ SIRVE

- Limpia a fondo las juntas de pavimentos y revestimientos de cerámica: monococión, bicoción y gres porcelánico.

#### VENTAJAS

- Fácil de usar gracias a su práctico envase con asa ergonómica y atomizador.
- No deteriora ni mancha los azulejos.
- No contiene ácidos ni hipoclorito de sodio.
- Permite la limpieza sobre la misma junta, tantas veces como se desee, sin dañarla ni debilitarla.

#### USO

Listo para el uso: no se diluye.

Aplicación:

1. Pulverizar el producto directamente sobre la junta que se desea limpiar.
2. Dejar actuar.
3. Frotar con una esponja abrasiva o con un cepillo.
4. Aclarar bien.

En caso de que la junta esté muy sucia, la primera operación de limpieza se debe efectuar con una solución de Deterdek diluida 1:10.

Atención:

El producto vuelve opaco el metacrilato; utilizar con cuidado cerca de superficies de metacrilato.



### FILAMARBLERESTORER Kit para restaurar el mármol: elimina los ataques ácidos y recupera el brillo de pequeñas superficies de mármol, travertino y terrazo.

COD: 04300013



Envases Kit individual

#### CONTENIDO DEL KIT

1. Fila MarbleOne estropajo metálico amarillo.
2. Fila MarbleTwo estropajo resinado blanco.
3. Fila MarbleThree estropajo resinado azul.
4. Fila MarbleSponge, esponja blanca abrillantadora.
5. Fila MarbleShine, recuperador de brillo - 200 ml.
6. Fila Formula Marmo, crema limpiadora y nutritiva - 250 ml.
7. Guantes.

#### PARA QUÉ SIRVE

- Para la restauración de pequeñas superficies de mármol, travertino, caliza y terrazo pulidos, que han sido atacadas por sustancias ácidas o por agentes atmosféricos.
- Es ideal para recuperar encimeras de baño o de cocina, mesas, escalones, umbrales y alféizares.
- Elimina incluso los matizados provocados por el desgaste, así como las pequeñas manchas localizadas en pavimentos pulidos.

#### USO

Se utiliza

En mármoles, travertinos y piedras calizas con acabado pulido. En terrazos de mármol-cemento, en estucado veneciano y en aglomerados de mármol-resina con acabado pulido brillante.

No se debe utilizar

En granitos, en terrazos de cuarzo-resina y en general sobre piedra natural resistente a los ácidos.

Atención:

Algunos tipos de mármol, por su naturaleza resistente a los ácidos, como el verde alpi, no pueden pulirse con este sistema.



**FILA W68**  
**Protector antimancha efecto natural para interiores y exteriores**

COD: 04300003

**DILUCIÓN Y RENDIMIENTO**

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Barro cocido	1:1	5/10 m2
Cotto toscano	1:1	15/20 m2
Piedra	1:1	10/20 m2

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

**PARA QUÉ SIRVE**

- Impermeabiliza todo tipo de pavimentos de barro y piedra natural no pulida (ideal en areniscas, pizarras, mármol envejecido, calizas, etc.) sin alterar el tono, color o aspecto propio del material.
- Ideal también para proteger contra las manchas en pavimentos exteriores de gres extrusionado.
- Está indicado tanto para pavimentos interiores como para superficies exteriores. En pavimentos interiores actúa también como base para la siguiente aplicación de una cera líquida de acabado (Ej. FilaMatt, FilaLonglife, etc.).
- Ideal también para proteger contra las manchas en pavimentos exteriores de gres extrusionado.

**VENTAJAS**

- Efecto natural: no altera el aspecto.
- Es un producto en base acuosa: el tratamiento es más ecológico y reduce drásticamente el tiempo de espera entre la limpieza inicial y su aplicación.
- No crea películas superficiales.
- No altera la resistencia a las heladas del barro cocido.
- Comprobado por el Centro Ceramico di Bologna.
- Excelente incluso en superficies de cemento.

**USO**

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Agitar el envase antes de utilizar el producto y aplicar FilaW68 directamente sobre el pavimento limpio y seco, de manera uniforme y generosa sin dejar charcos. FilaW68 se aplica con una brocha grande u otro aplicador similar.
  2. Al cabo de 4 horas de su aplicación en materiales muy absorbentes es conveniente aplicar una segunda mano bien estirada.
- Al día siguiente de la aplicación del producto Fila W68, y solamente en pavimentos interiores, el tratamiento se concluye aplicando dos manos de una de las ceras líquidas Fila (Ej. FilaMatt, FilaLonglife, etc.).

Mantenimiento:

Solución diluida de FilaCleaner.



**FILA HP98**  
**Protección hidrofuga para barro y piedra natural**

COD: 04300015

**DILUCIÓN Y RENDIMIENTO**

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Barro y cara vista	1:1	7/10 m2
Piedra no pulida y gres extrusionado	1:1	10/15 m2

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

**PARA QUÉ SIRVE**

- Impide la absorción del agua evitando la formación de moho, musgo, verdín, etc.
- Evita la salida de salitre del material.
- Crea una barrera contra los agentes atmosféricos.
- Evita el envejecimiento y la descomposición del material.
- Utilizado antes de rejuntar, evita que el material absorba el cemento de junta facilitando la limpieza final de obra.

**VENTAJAS**

- Es producto con base acuosa: el tratamiento es más ecológico y reduce drásticamente los tiempos de espera entre las fases del tratamiento.
- No cambia la tonalidad ni el color ni la textura del material.
- Excelente para interiores y exteriores.
- No altera la resistencia a las heladas del material: comprobado por el Centro Ceramico di Bologna.
- Deja transpirar el material.
- Es anti-eflorescencia.
- No forma películas superficiales.
- Compatible con tratamiento tradicional con cera.
- Evita que los chicles se incrusten en profundidad.

**USO**

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha grande, de manera uniforme y generosa, pero sin dejar charcos.
2. Esperar por lo menos 4 horas antes de realizar una de las siguientes operaciones:
  - a) aplicar una segunda mano (para conseguir una protección hidrófuga)
  - b) aplicar una mano de FilaW68 (para una completa protección anti-mancha)
  - c) rejuntar (en el caso de que se haya utilizado Fila HP98 antes de rellenar la junta). Fila HP98 puede también utilizarse con pulverizador.

Mantenimiento:

Solución diluida de FilaCleaner.

Atención:

Usado como capa de base, basta con una sola aplicación.



**FILASPRINT**  
**Protector antimancha tonalizante para interiores**

COD: 04300004

**DILUCIÓN Y RENDIMIENTO**

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Barro cocido	1:1	5/10 m2
Cotto toscano	1:1	15/20 m2
Piedra (arenisca, caliza)	1:1	10/15 m2

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

**PARA QUÉ SIRVE**

- Protege y reaviva la tonalidad de los pavimentos interiores de barro y piedra natural porosa (areniscas y calizas).
- Protege los pavimentos del desgaste debido al tránsito.
- Garantiza una protección contra todo tipo de manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.).
- Actúa como antimancha y como base para la siguiente aplicación de una cera líquida de acabado (Ej. FilaMatt, FilaLonglife).

**VENTAJAS**

- Es un producto en base acuosa: el tratamiento es más ecológico y reduce drásticamente el tiempo de espera entre la limpieza inicial y su aplicación.
- Proporciona un cálido y elegante realce de tonalidad.
- Larga duración durante años.
- Actúa también como hidratante en superficies ásperas y rugosas de los barro manuales.

**USO**

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Agitar antes de usar. Con superficie perfectamente limpia y seca, aplicar FilaSprint con una brocha grande de manera uniforme y generosa, sin dejar charcos e impregnando también las juntas.
2. En materiales muy absorbentes, es conveniente, al cabo de por lo menos 4 horas, aplicar una segunda mano de FilaSprint.
3. Transcurridas 4 horas, el tratamiento se finaliza con la aplicación de dos manos de una cera líquida de acabado Fila (Ej.: FilaMatt, FilaLonglife, etc.), que se elegirá en función del brillo deseado.

Mantenimiento:

Solución diluida de FilaCleaner.



### HYDROREP Hidrofugo para piedra natural y cemento

COD: 04300007

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Piedra natural	1:1	10/20 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L  
en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

#### PARA QUÉ SIRVE

- Impide la absorción del agua en pavimentos y revestimientos de todo tipo de piedra natural (pizarras, areniscas, cuarcitas, calizas, granitos, etc.) y de cemento.
- Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones, etc.
- Evita la salida de salitre del material.
- Crea una barrera contra los agentes atmosféricos evitando el envejecimiento y el desgaste del material.
- Utilizado antes de rejuntar, evita que el material absorba el cemento de junta facilitando la limpieza inicial final de obra.

#### VENTAJAS

- No altera la estética: no cambia la tonalidad ni el color ni la textura del material.
- Da una protección en profundidad, transpirante y duradera.
- No amarillenta por efecto de ninguna condición ambiental ni de envejecimiento.
- No altera la resistencia a las heladas del material: comprobado por el Centro Cerámico di Bologna.
- Deja transpirar el material.
- No forma películas superficiales.
- Está certificado "como producto idóneo para el contacto con alimentos".
- Es antiflorescencia.

#### USO

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha grande, de manera uniforme y generosa, pero sin dejar charcos.
2. Esperar 24 horas antes de realizar una de las siguientes operaciones:
  - a) aplicar una segunda mano de producto (para conseguir una protección hidrófuga);
  - b) aplicar una mano de FilaFob (si se desea una completa protección anti-mancha)
  - c) rejuntar (en el caso se haya utilizado Hydrorep antes de llenar la junta).

Mantenimiento:  
Solución diluida de FilaCleaner.

Atención:  
sobre piedra natural de baja absorción, probar el producto sobre una parte pequeña de superficie para comprobar que no se produzcan cambios de color.



### FILA MP/90 Protector antimanchas para porcelánico pulido y piedra natural pulida

COD: 04300016

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Piedra natural pulida	1:1	30 m <sup>2</sup>
Gres porcelánico	1:1	30/40 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L  
en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

#### PARA QUÉ SIRVE

- Es la mejor defensa contra las manchas para todo tipo de materiales con acabado pulido brillante (gres porcelánico pulido, mármol pulido, terrazo pulido, granito pulido, etc.).
- Utilizado en revestimientos exteriores de todo tipo de material pulido, protege contra los graffiti.
- Ideal para la protección de mesas y encimeras de cuartos de baño y cocinas.

#### VENTAJAS

- No altera ni el aspecto, ni el tono, ni la textura del material.
- No crea películas superficiales.
- Siendo un producto de penetración su duración es altísima.
- Está certificado "como producto idóneo ya que después de su correcta aplicación no representa peligro de toxicidad por contacto con alimentos".
- También es excelente en mesas y alféizares.
- Listo para el uso: no se diluye.
- Protege el material contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.).

#### USO

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie limpia y seca, extender Fila MP/90 con una brocha grande de manera uniforme.
2. Transcurridas 24 horas retirar el exceso de producto con un paño seco. Para facilitar la operación es conveniente humedecer el paño con el mismo Fila MP/90 o un disolvente universal (ej. FilaSolv).
3. Aplicar una segunda mano en materiales muy absorbentes (más de 0,40% de asorción).

Mantenimiento:  
Solución diluida de FilaCleaner.

Atención:  
Probar el producto sobre una parte pequeña de superficie para comprobar que no se produzcan cambios de color. Fila MP/90 no protege de ataques ácidos en superficies sensibles a los ácidos (mármol pulido, etc.).



### FUGAPROOF Protector para juntas

COD: 04300014

#### PARA QUÉ SIRVE

- Evita la absorción de manchas.
- Facilita la eliminación de la suciedad.
- Perfecto para mosaicos.
- Mantiene la junta como nueva durante años.

#### VENTAJAS

- No cambia ni el tono, ni la textura, ni el color del material.
- Doble acción: protege la junta y permite una limpieza más rápida.
- Inodoro.
- Seca muy rápidamente.
- Producto con base acuosa, más ecológico.
- Práctica boquilla para verter el producto con extrema facilidad.

#### USO

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. En pavimentos: Aplicar a lo largo de la junta utilizando la práctica boquilla. En revestimientos: verter el producto en un contenedor adecuado y aplicarlo con un pincel.
2. Extender con un pincel para uniformar.
3. Dejar secar durante unas horas: a continuación, la superficie será transitable.

Si se producen derrames del producto sobre el azulejo, éstos deberán eliminarse con un papel, un paño limpio o una esponja suave ligeramente humedecida con agua.

Envases Botella 500ml



### FILA STONEPLUS Antimancha reavivante para piedra natural

COD: 04300017

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Piedra brillante	1:1	50 m <sup>2</sup>
Piedra sin pulir	1:1	20/25 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L  
en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

#### PARA QUÉ SIRVE

- Protege y exalta el color original de todo tipo de piedras naturales, tanto pulida como apomazada, envejecida, abujardada, etc.
- Es ideal también para proteger y tonalizar pavimentos exteriores de gresextrusionado.
- Reaviva la naturalidad de los materiales, poniendo en relieve sus características y veteados respetando el material.
- Penetra en profundidad en el material, protegiéndolo contra los agentes atmosféricos y contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.).
- Ideal para proteger y valorizar todo tipo de rosetones, alféizeras, encimeras y decoraciones.

#### VENTAJAS

- Proporciona un efecto reavivante a todos los acabados.
- Para superficies interiores y exteriores.
- No amarillea, resiste a los rayos UVA y su protección es de larga duración
- Rendimiento muy alto.
- No crea ninguna película superficial.
- Está certificado "como producto idóneo ya que después de su correcta aplicación no representa peligro de toxicidad por contacto con alimentos".

#### USO

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Aplicar Fila StonePlus sobre material seco y limpio, con una brocha, una esponja u otro aplicador.
2. Durante la aplicación frotar la superficie con una esponja, un paño o un papel absorbente para eliminar el exceso de producto que no haya penetrado, secando completamente la superficie.
3. Transcurridas tan sólo ocho horas, la superficie es transitable.
4. Para obtener una mayor tonalización, aplicar más capas de producto con un intervalo de al menos 8 horas entre una y otra.

Mantenimiento:  
Solución diluida de FilaCleaner.

Atención:

Una vez tratada con Fila StonePlus, la piedra no puede volver a su estado original: comprobar en una pequeña zona el efecto tonalizante.



### SALVATERRAZZA Impermeabiliza las grietas, consolida el material y evita filtraciones

COD: 04300019

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
En función de la absorción de la superficie	1:1	10/15 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L  
en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

#### PARA QUÉ SIRVE

- Impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 1 mm de espesor, evitando las filtraciones de agua y por consecuencia el deterioro de los materiales.
- Ideal para proteger terrazas, cubiertas y evitar goteras.
- Penetra en profundidad consolidando el material.
- En materiales con poca absorción, Salvaterrazza reaviva ligeramente la tonalidad de los mismos.
- Protege las juntas, incluso las agrietadas.

#### VENTAJAS

- Consolida el material (barro, baldosín catalán, gres extrusionado, piedra natural, juntas, etc.) evitando la erosión de los mismos.
- No crea película, deja transpirar el material y evita la aparición de salitre y óxido.
- Fácil de extender con brocha o aplicador similar.

#### ACTUACIÓN

- El producto penetra dentro de la grieta uniéndose químicamente con el material y dándole una mayor compactación. Impide la penetración del agua dejando transpirar el material. Con la acción de las heladas, evita daños a la estructura.

#### USO

Listo para el uso: no se diluye.

Aplicación:

1. Limpiar el pavimento con el detergente desengrasante Fila PS/87. Con pavimento seco aplicar el producto con una brocha grande de manera uniforme, impregnando bien juntas y grietas.
2. Eliminar a los 5 minutos, el exceso de producto que no haya penetrado, con papel absorbente o con trapo, secando completamente la superficie!

Sobre materiales de alta absorción es recomendable aplicar una segunda mano, pasadas 24 horas.

Atención:

El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba previamente en una pequeña zona de la superficie.



### FILAWET Antimancha con efecto mojado para piedra natural

COD: 04300021

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
piedra natural	1:1	20 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L  
en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

#### PARA QUÉ SIRVE

- Proporciona un agradable efecto mojado con brillo, a las superficies de piedra natural con acabado rústico (envejecido, apomazado, flameado,...).
- Protege el material contra todo tipo de manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.).
- Ideal en mesas y encimeras de baños y cocinas de mármol envejecido.

#### VENTAJAS

- Proporciona un efecto mojado que puede graduarse según el número de capas aplicadas.
- Está certificado "como producto idóneo para el contacto con alimentos".
- No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- No se desconcha ni se agrieta.

#### USO

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie seca y limpia, aplicar con una brocha grande o una esponja suave.
2. Transcurridas 24 horas, repetir la operación.
3. Para materiales muy absorbentes, puede ser necesaria una tercera capa.

Mantenimiento:

Solución diluida de FilaCleaner. Se aconseja volver a aplicar una mano de producto cada dos años.

Atención:

No transitar el pavimento en fase de secado: esperar 24 horas desde la aplicación de la última mano.  
No aplicar en pavimentos de barro cocido y superficies brillantes.  
Evitar la aplicación de FilaWet en las horas más calidas del día.  
En caso de aplicación incorrecta y cuando se necesite una limpieza completa del soporte se utilizará FilaDewax.



### FILALONGLIFE Cera efecto brillo

COD: 04300005

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Como tratamiento en barro, extrusionado, piedras, etc.	1:1	5/10 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 1 litro

#### PARA QUÉ SIRVE

- Protege los pavimentos interiores de barro, extrusionado y piedra natural no pulida proporcionándole un cálido efecto brillo.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento ordinario.
- Conserva la tonalidad de los materiales porque crea una pequeña película superficial, reduciendo al mismo tiempo el desgaste del material.
- Óptimos resultados antimanchas.
- Evita el despolvoreo de piedra, ladrillos cara vista, decorativos en paredes de interior protegiendo y proporcionando al mismo tiempo un acabado brillo.

#### VENTAJAS

- De fácil aplicación: es autonivelante.
- No necesita abrillantado.
- Tiene una gran capacidad de adhesión.
- Puede utilizarse tanto pura (en fase de tratamiento) como diluida en agua (en fase de mantenimiento).

#### USO

**Dilución:**  
Pura o diluida, según cada necesidad.

**Aplicación**  
Con el pavimento seco, aplicar una capa de FilaLongLife de manera uniforme con brocha grande.

Esperar unas dos horas y aplicar una segunda capa. En superficies muy porosas es necesaria la aplicación previa de una base de impermeabilizante Fila.

**Mantenimiento:**  
Diluir de vez en cuando uno o dos vasos de FilaLongLife en un cubo de agua y fregar normalmente. Esta operación será más frecuente (cada 20-30 días) en los primeros meses de la utilización del pavimento.

**Atención:**  
1. Entre una aplicación de producto y la siguiente, no pisar el pavimento durante el secado.  
2. Para eliminar esta cera, utilizar el decapante específico Fila PS/87.



### FILAMATT Cera efecto mate

COD: 04300006

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

USO	DISOLUCIÓN	RENDIMIENTO
Como tratamiento en barro, extrusionado, piedras, etc.	1:1	20 m <sup>2</sup>

Rendimiento orientativo para 1L en una sola aplicación

Envases Garrafas de 5 litros

#### PARA QUÉ SIRVE

- Protege los pavimentos interiores de barro, extrusionado y piedra natural no pulida proporcionando a la superficie un natural efecto mate.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento ordinario.
- Conserva la tonalidad de los materiales porque crea una pequeña película superficial, reduciendo al mismo tiempo el desgaste del material.
- Óptimos resultados antimanchas.
- Evita el despolvoreo de piedra, ladrillos cara vista, decorativos en paredes de interior protegiendo y dejándole su aspecto original mate.

#### VENTAJAS

- De fácil aplicación: es autonivelante.
- Si se desea aumentar el grado de brillo consiguiendo un efecto satinado, es posible abrillantar mediante frotación con una mopa o paño.
- Tiene una gran capacidad de adhesión.
- Puede utilizarse tanto pura (en fase de tratamiento) como diluida en agua (en fase de mantenimiento).

#### USO

**Dilución:**  
Pura o diluida, según cada necesidad.

**Aplicación**  
Con el pavimento seco, aplicar una capa de FilaMatt de manera uniforme brocha grande. Esperar unas dos horas y aplicar una segunda capa. Para un acabado satinado abrillantar a continuación frotando el pavimento con una mopa o un paño. En pavimentos muy porosos es necesaria la aplicación previa de una base de impermeabilizante Fila.

**Mantenimiento:**  
Diluir de vez en cuando uno o dos vasos de FilaLongLife en un cubo de agua y fregar normalmente. Esta operación será más frecuente (cada 20-30 días) en los primeros meses de la utilización del pavimento.

**Atención:**  
1. Entre una aplicación de producto y la siguiente, no pisar el pavimento durante el secado.  
2. Para eliminar esta cera, utilizar el decapante específico Fila PS/87.

		Barro	Porcelánico	Gres extrusionado	Cerámica esmaltada	Mármol	Mármol pulido	Mármol envejecido	Piedra	Piedra no pulida	Terrazo	Granito	Cemento	Ladrillo caravista	Mosaico hidráulico	Lino - pvc	Laminados plásticos	Madera	Juntas
Deterdek	Desincrustante ácido para limpieza final de obra	x	x	x	x				x										
Fila PS/87	Desengrasante, decapante, quitamanchas	x		x	x			x	x			x	x		x	x	x		
FILACLEANER	Detergente neutro universal	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Fila No Paint Star	Limpiador fuerte para pintadas	x	x	x	x				x	x			x	x					
Fuganet	Limpiador para juntas de azulejos																		x
FilaMarbleRestorer	Kit para restaurar el mármol						x												
Fila StonePlus	Antimancha reavivante para piedra natural			x			x	x	x			x							
Salvaterrazza	Impermeabiliza las grietas	x	x	x				x	x	x	x	x	x		x				
FilaWet	Antimancha con efecto mojado para piedra natural								x	x			x						
Hydrorep	Hidrofugo para piedra natural y cemento																		
Fila MP/90	Antimanchas para porcelánico pulido y piedra natural pulida						x	x	x	x	x	x	x		x				
Fugaproof	Protector para juntas																		x
Fila W68	Protector antimancha efecto natural	x		x				x	x			x			x				
Fila HP98	Protección hidrofuga para barro y piedra natural	x		x				x	x	x		x	x	x	x				
FilaSprint	protector antimancha tonalizante para interiores	x							x										
Filalonglife	Cera efecto brillo	x		x				x	x						x				
FilaMatt	Cera efecto mate	x		x				x	x						x				

# TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA

Material	Tipo producto	Producto FILA
Cerámica esmaltada, gres porcelánico (natural, pulido, esmaltado)	Ácido	<b>DETERDECK / FILAPHZERO</b>
Gres porcelánico metalizado	Neutro	<b>FILACLEANER</b>
Gres extrusionado	Ácido	<b>DETERDECK / FILAPHZERO</b>
Barro y terracota	Ácido	<b>DETERDECK / FILAPHZERO</b>
Ladrillo cara vista	Ácido	<b>FILAPHZERO</b>
Piedra natural pulida, apomazada, cepillada (marmol, caliza, travertino, terrazo, granito)	Neutro	<b>FILACLEANER</b>
Piedra natural rústica, envejecida, abujardado, flameado, serrado (pizarra, granito, cuarcita, arenisca, marmol, travertino)	Ácido	<b>DETERDECK</b>
Piedra artificial, cemento y mosaico hidráulico	Alcalino	<b>FILAPS87</b>

# TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN

Material	Ambiente	Protección	Efecto	Producto
Porcelánico pulido		Antimancha	Natural	<b>FILAMP90</b>
Juntas de azulejos		Antimancha	Natural	<b>FUGAPROOF</b>
Extrusionado natural Klinker		Hidrófuga	Natural	<b>FILAHP98</b>
		Antimancha	Natural	<b>FILAW68</b>
Barro y terracota		Antimancha	Natural	<b>FILAW68</b>
		Antimancha	Tonalizante	<b>FILASPRINT</b>
		Hidrófuga	Natural	<b>FILAHP98</b>
Ladrillo cara vista		Hidrófuga	Natural	<b>FILAHP98</b>
Marmol, granito y terrazo pulido		Antimancha	Natural	<b>FILAMP90</b>
		Antimancha	Reavivante	<b>FILASTONEPLUS</b>
Piedra natural con acabado rústico (granito, pizarra, travertino, mármol, cuarcita, etc.)		Hidrófuga	Natural	<b>HIDROREP</b>
		Antimancha	Natural	<b>FILAFOB</b>
		Antimancha	Reavivante	<b>FILASTONEPLUS</b>
		Antimancha	Mojado	<b>FILAWET</b>
Piedra artificial		Hidrófuga	Natural	<b>HIDROREP</b>
		Antimancha	Natural	<b>HYDROREP + FILAFOB</b>
Mosaico hidráulico		Hidrófuga	Natural	<b>HIDROREP</b>
		Antimancha	Natural	<b>HYDROREP + FILAFOB</b>